

# TRANSFORMATOR SUCHY ŻYWICZNY 160 KVA, 15.75 / 0.4 KV TRAF TA - KARTA PRODUKTU

## Podsumowanie

---

**Nazwa produktu:** Transformator suchy żywiczny 160 kVA, 15.75 / 0.4 kV TRAF TA

**ID:** 263

**Slug:** transformator-suchy-zywiczny-160-kva-1575-0-4-kv-trafta

**URL:** <https://u2t.pl/oferta/transformator-suchy-zywiczny-160-kva-1575-0-4-kv-trafta/>

**Data wygenerowania:** 2026-09-05 11:00:07

## Status i cena

---

**Status:** Dostępny

**Stan:** Używany

**Rok produkcji:** 2017

**Cena:** Na zapytanie

## Klasyfikacja

---

**Kategoria:** transformatory, Transformatory suche żywiczne

**Typ transformatora:** suche\_zywiczne

**Producent:** TRAF TA

**Grupa połączeń:** dyn5

**Tryb oferty:** kupno, wynajem

## Parametry główne

---

**Moc [kVA]:** 160

**Napięcie pierwotne [kV]:** 15.75

**Napięcie wtórne [kV]:** 0.4

Parametry techniczne

| Parametry                               |     | Wartości      |
|-----------------------------------------|-----|---------------|
| Producent                               |     | TRAFTA        |
| Typ                                     |     | TTVA 160/15NA |
| Nr seryjny                              |     | 001465        |
| Moc                                     | kVA | 160           |
| Grupa połączeń                          |     | Dyn5          |
| Napięcie pierwotne                      | kV  | 15,75         |
| Poziom izolacji uzwojeń GN              | kV  | LI 95 AC 38   |
| Napięcie wtórne                         | kV  | 0,4           |
| Poziom izolacji uzwojeń DN              | kV  | LI - AC 3     |
| Napięcie zwarcia                        | %   | 4,62          |
| Chłodzenie                              |     | AN            |
| Wysokość                                | mm  | —             |
| Szerokość                               | mm  | —             |
| Długość                                 | mm  | —             |
| Rozstaw kół                             | mm  | —             |
| Masa własna                             | kg  | 925           |
| Regulacja beznapięciowa na uzwojeniu SN | %   | ±2 x 2,5      |

**Parametry**

**Wartości**

|                       |   |         |
|-----------------------|---|---------|
| Materiał uzwojeń      |   | Al / Al |
| Stopień ochrony       |   | IP00    |
| Straty stanu jałowego | W | 398     |
| Straty obciążeniowe   | W | 2713    |
| Klasa izolacji        |   | F       |